



단식 (Single Type)

- 환수관내의 응축수를 보일러 내에 공급하는데 편리합니다.
- It is convenient to use in supplying condensed water in the circulation pipe into inside the boiler
- 단식 및 복식으로 제작 가능하며 전자 개폐기에 의한 수위 조절을 자동으로 작동하여 취급이 편리합니다.



복식 (Duplex Type)

| 구 분                | 기본재질 (Standard) | 옵션재질 (Option)        |
|--------------------|-----------------|----------------------|
| 탱크용량 (Tank Cap.)   | 200L            | 300L, 450L           |
| 탱크재질 (Tank Mat.)   | SS400           | STS304, STS316       |
| 환수규격 (Return Size) | φ 80 φ 100      | -                    |
| 케이싱 (Casing)       | GC200           | GCD450, SSC13, SSC14 |
| 임펠러 (Impeller)     | GC200           | BC6, SSC13, SSC14    |
| 주축 (Shaft)         | SM45C           | STS304, STS316       |
| 축봉장치 (Sealing)     | Gland Packing   | Mechanical Seal      |

| MODEL      | 동 력 (kW) | 토출량 Q(m <sup>3</sup> /min) | 전양정 H(m) | 토출량 Q(m <sup>3</sup> /min) | 전양정 H(m) | 토출량 Q(m <sup>3</sup> /min) | 전양정 H(m) | 적 용 펌 프  |
|------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|----------|
| DCP 160-32 | 0.75     | 0.07                       | 13       | 0.12                       | 11.5     | 0.17                       | 8        | DSV Type |
| DCP 200-32 | 1.5      |                            | 20       |                            | 18       |                            | 13       |          |
| DCP 160-40 | 1.5      | 0.15                       | 13       | 0.25                       | 11.5     | 0.35                       | 8        |          |
| DCP 200-40 | 2.2      |                            | 20       |                            | 18       |                            | 16       |          |
| DCP 250-40 | 3.7      |                            | 32       |                            | 29       |                            | 26       |          |
| DCP-W 25   | 1.5, 2.2 | 0.02                       | 50       | 0.03                       | 30       | 0.04                       | 20       | DWP Type |
| DCP-W 40   | 2.2, 3.7 | 0.06                       | 80       | 0.08                       | 55       | 0.10                       | 30       |          |

1750 rpm

1. DCP-W 25, 40의 임펠러 재질은 BC6가 기본임.
2. 대용량탱크 제작시에는 당사 기술부로 문의 바랍니다. (Option 사양:200L 이상)
3. 펌프적용은 용도별 필요 모델로 선정할 수 있습니다.

