



편리한 사용 방식의 고성능 무전기

NIS-SERIES

경호 / 경비 / 건설 / 호텔업 / 제조업



- 생활방수 ○
- 초소형, 초경량 ○
- 튼튼한 구조 ○
- 강한 내구성 ○
- 간편한 조작 ○
- 255채널
- 무선 클로닝
- 비화기능
- 한글 그래픽 LCD(영문지원)
- 탁월한 오디오 품질 (45φ 스피커)
- 버튼 사용자 정의
- 자동VOX, 자동Squelch 기능
- CTCSS/CDCSS USER톤 사용 가능

실제 사이즈



NIS -SERIES 무전기 규격

일반사항

NIS100	138~174MHz
NIS200	222.450~222.975MHz
NIS400	403~470MHz
채널간격	12.5kHz
사용전원	DC 7.5V 리튬이온 1,800mAh
주파수안정도	±2.5ppm
크기(WxHxD)	56 x 99 x 33mm
무게(배터리팩 포함)	280g(배터리팩 포함)

프로그램 가능한 기능들

무선클로닝
 한글 그래픽 LCD(영문지원)
 채널이름설정(한글/영문/숫자)
 비상경보
 자동비상경보(Lone Worker)
 저전압경보(3가지)
 절전모드(PSC)
 전원 ON 메시지 설정
 채널탐색
 우선채널탐색
 버튼사용자정의
 비밀번호설정
 그룹채널설정
 위치표시램프
 버튼을 On / Off
 버튼잠금 기능
 스킵치 레벨조정(10단계)
 리셋기능
 다양한 모니터 선택
 중계기 / 토크어라운드
 수신중 송신금지(BCLO)
 송신시간제한(TOT)
 음성동작송신(VOX)
 출력레벨조정(L/M/H)
 자동 VOX 레벨체크
 자동 스킵치 레벨체크
 내/외부 마이크 동시 사용
 DTMF
 CTCSS 엔코드 / 데코드(User 톤 사용가능)
 CDCSS 엔코드 / 데코드(User 톤 사용가능)
 청각보호기능(이어마이크 사용시)
 마이크 감도설정
 송신종료음 설정
 개별 / 그룹호출
 부재중 통화검색 / 삭제
 상태콜 / 메시지
 원격무전기폐쇄(Stun / Unstun)
 비화기능

송신부

정격출력	1.0(Low)/5.0(High) W
스프리어스발사강도	65dBc
RF잡음	40dB
음성왜율	<5% at 1kHz 70% Deviation

수신부

음성왜율	<5% at 1kHz 70% Deviation
수신감도(at 12dB SINAD)	<0.25uV
Squelch 감도(at 6dB SINAD)	<0.20uV
음성출력	600mW (20ohm, 10%THD)

악세서리(별매품)



스피커마이크(방수)

스피커마이크

헤드셋

넥마이크

경호용이어마이크

이어마이크

프로그램케이블

가죽케이스



이테크 (주) 본사(영업부): 경기도 부천시 원미구 약대동193 부천테크노파크 403동 902호

Tel:032-328-3184(교303) Fax:032-328-3186

공장(A / S): 경기도 부천시 원미구 약대동193 부천테크노파크 403동 901호

Tel:032-328-0611(교200) Fax:032-328-0612

인 터 넷: <http://www.etech2004.co.kr>

총판/대리점