


DAESAN ELECTRIC HOIST



DSA
DSM
EDSA
EDSM




INNOVATION



강력형 호이스트

DSA,EDSA Series

기본사양





상,하식 주요 치수(mm)

MODEL	DSA	1속식	1S	1.5S	2W(1.9W)	2S(1.9S)	2.5S	3S	3W(2.8W)	5W	7.5W	10W	15W	20W		
	EDSA	2속식(인버터 타입)	1S	1.5S	2W(1.9W)	2S(1.9S)	2.5S	3S	3W(2.8W)	5W	7.5W	10W	15W	20W		
H : 헤드룸 최단거리	A	572	671	572	671				716				764	806		
		622	701	622	701				716				823	866		
	B	298	358	298	358				382				403			
		274	313	274	313				382				412	433		
	C	324	343	324	343				358				412	433		
		300	370	300	370				1032				1152			
	*D2	357	430	357	430				N/A							
	E	170	198	219	198		258		273		325		405		426	
	F	130	172	82	172		112		102		213		405		426	
	M	35	53.5		60		70		90		120					
	H	566	715	805	755	775		945	1060	1440		1790				
	L	405	483	490	483	490		560	580	740	822	933				

DSM,EDSM Series

전기사양 : 삼상 / 상,하,좌,우 4점식 / 옵션(인버터)

기본사양



상,하,좌,우식 주요 치수(mm)

※ 트로리 고무범퍼 또는 횡행리미트는 옵션 사양임으로 별도 주문하여 주시기 바랍니다.

MODEL	DSM	1속식	1S	1.5S	2W (1.9W)	2S (1.9S)	2.5S	3S	3W (2.8W)	5W	7.5W	DSMS 7.5W	10W	DSMS 10W	15W	20W
	EDSM	2속식(인버터 타입)	1S	1.5S	2W (1.9W)	2S (1.9S)	2.5S	3S	3W (2.8W)	5W	7.5W	EDSMS 7.5W	10W	EDSMS 10W	15W	20W
B 계산 B = 1/2 x (I-Beam 폭 - 최소Beam 폭)(mm) H : 헤드룸 최단거리	A	498+2B	527+2B		552+2B		585+2B	643+2B	585+2B	643+2B	689+2B	731+2B				
		548+2B	577+2B		602+2B		635+2B	693+2B	635+2B	693+2B	739+2B	781+2B				
		290+B	304+B		328+B		343+B	386+B	343+B	386+B	409+B	430+B				
		208+B	223+B		224+B		242+B	257+B	242+B	257+B	280+B	301+B				
	C	258+B	273+B		274+B		292+B	307+B	292+B	307+B	330+B	351+B				
		170	198	219	198		258	273	N/A		358		378	402.5		
	D	130	172	82	172		112	102	N/A		358		378	402.5		
		E2		60			56		N/A				428	430.5		
	F	298	315		360		410	860	530	1300	NA		1416			
	G	110	126		140		156	N/A		1098	824		1095			
	I	298	358	298		358				850	530		1070			
	J	274	313	274		313						N/A				
		324	343	324		343						N/A				
	K	165	161		156		160		185	160			184			
	M	35	53.5		60		70	90					120			
	H	593	700	782	738	762	934	1062	1360	1245	1240	1237		1500		
	L	405	460	477	460	465	532	595	587	575	648	643		617		



로우헤드형 호이스트

DSTHM,DSHM,EDSTHM,EDSHM Series

전기사양 : 삼상 / 상,하,좌,우 4점식 / 옵션(인버터)

기본사양

MODEL	1속식	DSTHM-1S	DSTHM-2W	DSHM-1S	DSHM-1.5S	DSHM-2W (1.9W)	DSHM-2S (1.9S)	DSHM-2.5S	DSHM-3S (2.8S)	DSHM-3W (2.8W)	DSHM-5W
	2속식(인버터 타입)	EDSTHM-1S	EDSTHM-2W	EDSHM-1S	EDSHM-1.5S	EDSHM-2W	EDSHM-2S	EDSHM-2.5S	EDSHM-3S	EDSHM-3W	EDSHM-5W
용량	Ton	1	2	1	1.5	2	2.5		3	5	
전압	Voltage			220 / 380 / 440 (특수전압 별도문의)							
표준 양정	m		4				5				
체인줄수	No.	1	2	1	2	1	2				
권상속도 범위	m / min	1속식 (50/60Hz)	6.8 / 8.2	3.4 / 4.1	6.8 / 8.2	8.6 / 10.3	3.4 / 4.1	6.7 / 8.1	5.4 / 6.5	4.35 / 5.15	2.75 / 3.25
		2속식(인버터 타입)	2.7 - 8.2	1.3 - 4.1	2.2 - 6.4	3.0 - 9.2	1.1 - 3.2	2.2 - 6.5	2.7 - 6.5	1.5 - 4.6	1.35 - 3.25
횡행속도 범위	m / min	1속식 (50/60Hz)			12 / 15				11 / 14		
		2속식(인버터 타입)			5.2 - 15.2						
권상모터	Kw		1.8		3.5	1.8		3.5			
횡행모터	Kw			0.4			0.75				
로드체인(dia x Pitch)	mm		7.1 x 21		9.5 x 28.6	7.1 x 21		11.2 x 34		9.5 x 28.6	11.2 x 34
표준빔폭	mm	75 - 125	100 - 150	75 - 125		100 - 150				125 - 175	
최소 I-Beam 회전반경	mm			N/A							
1미터 양정시 추가중량	Kg	1.38	2.48	1.38	2.2	2.48		2.94	4.2	5.6	
중량	Kg	1속식	132	150.5	146	215	166.5	222	258	279	332
		2속식(인버터 타입)	134	152.5	148	217	168.5	224	260	281	334
부하 시간율	%ED	1속식 (50/60Hz)			40%ED						
		2속식(인버터 타입)			고속 40%ED / 저속 20%ED						



상,하,좌,우식 주요 치수(mm)

※트로리 고무범퍼 또는 횡행리미트는 옵션 사양임으로 별도 주문하여 주시기 바랍니다.

CODE	1속식	DSTHM-1S	DSTHM-2W	DSHM-1S	DSHM-1.5S	DSHM-2W	DSHM-2S	DSHM-2.5S	DSHM-3S	DSHM-3W	DSHM-5W
	2속식(인버터 타입)	EDSTHM-1S	EDSTHM-2W	EDSHM-1S	EDSHM-1.5S	EDSHM-2W	EDSHM-2S	EDSHM-2.5S	EDSHM-3S	EDSHM-3W	EDSHM-5W
H : 헤드룸 최단거리	A	798	815	800	864	808	864		889		907
	B	295+B	299+B	290+B		304+B			328+B		343+B
	C	212+B	215+B	208+B		223+B			224+B		242+B
	D	262+B	265+B	258+B		273+B			274+B		292+B
	E	264	298	358	298			358			
	F	293	274	313	274			313			
	G	343	324	343	324			343			
	H	219	188	200	167	229	167		192		208
	I	265	455	435	441	545	483		496	600	690
	J	483	513	505	556	510	555		558		565
	K	24	30	24		30			35		43.5
	L	35	63.5	35		53.5			60		70

로우 헤드형 호이스트

HOOK를 횡행 레일의 하부에 최대 높이까지 권상 할 수 있어 구조물의 최단거리 제한된 건축물이나 선박등 기존의 높이를 줄일 수 있는 제작비용 절감형 호이스트입니다.



트원후크형 호이스트

DSDHA,DSDHM Series

한대의 모터로 두개의 후크가 작동되어 수평 유지가 힘들었던 부피가 큰 제품, 길이가 긴 철강류, 고도의 수평이 요구되는 현장에서 수평 오차를 극소화 한 특수타입 호이스트입니다. 후크간의 거리를 0.6M에서 4M 까지 조정하여 제작 가능합니다.



기본사양

MODEL	DSDHA	1속식	1S	1.5S	2W	2S	2.5S	3S	3W	5W
	EDSDHA	2속식(인버터 타입)	1S	1.5S	2W	2S	2.5S	3S	3W	5W
용량	Ton	1	1.5		2		2.5		3	5
전압	Voltage			220 / 380 / 440 (특수전압 별도문의)						
표준 양정	m		4						5	
체인줄수	No.		1	2		1			2	
표준푸쉬버튼 길이	m			3.5					4.5	
권상속도 범위	m / min	1속식 (50/60Hz)	6.8 / 8.2	8.6 / 10.3	3.4 / 4.1	6.7 / 8.1	5.4 / 6.5	4.35 / 5.15	2.75 / 3.25	
		2속식(인버터 타입)	2.2 - 6.4	3.0 - 9.2	1.1 - 3.2	2.2 - 6.5	2.7 - 6.5	1.5 - 4.6	1.35 - 3.25	
권상모터	Kw		1.8	3.5	1.8				3.5	
횡행모터	Kw			0.4		0.75				
로드체인(dia x Pitch)	mm		7.1 x 21	9.5 x 28.6	7.1 x 21		11.2 x 34		9.5 x 28.6	11.2 x 34
표준빔폭	mm	75 - 125			100 - 150				125 - 175	
최소 I-BEAM 회전반경	mm			N/A					주문시 별도 문의	
1M 양정시 추가중량	Kg		2.48	4.2	4.68		5.6		8.12	10.92
부하 시간율	%ED	1속식 (50/60Hz)			40%ED					
		2속식(인버터 타입)			고속 40%ED / 저속 20%ED					

기본사양

MODEL	DSDHM	1속식	1S	1.5S	2W	2S	2.5S	3S	3W	5W
	EDSDHM	2속식(인버터 타입)	1S	1.5S	2W	2S	2.5S	3S	3W	5W
용량	Ton	1	1.5		2		2.5		3	5
전압	Voltage			220 / 380 / 440 (특수전압 별도문의)						