

# 물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)



## HI-PUMP 46

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : HI-PUMP 46

나. 화학식(분자량) 및 조성 : 탄화수소의 혼합물

다. 제품의 용도 및 사용상의 제한:

1) 용도 : 유압작동유

2) 사용제한 : 자료없음

라. 제조 및 공급회사 : 에스-오일토탈유평유(주) (전화번호 : 02) 6320-2000)

마. 주소 : 서울특별시 중구 칠패로 37, HSBC빌딩 16층

바. 작성부서 : 기술개발팀

사. 담당부서 : HSSEQ팀

아. 긴급연락번호 : 02) 6320-2000

### 2. 위험·유해성

가. 위험·유해성 분류 및 구분:

화학물질의 분류	유해·위험성 구분
유해하지 않음	0

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (수소처리된 중질 파라핀 정제유(석유))	NFPA 지수 : 보건=1, 화재=1, 반응성=0
Oil solution of acrylic polymer 1 (아크릴 폴리머의 유제 1)	자료없음
Oil solution of acrylic polymer 2 (아크릴 폴리머의 유제 2)	자료없음
Additive 1 (첨가제 1)	자료없음
Additive 2 (첨가제 2)	자료없음
Additive 3 (첨가제 3)	자료없음

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

구분	표시
그림문자	그림문자 없음
신호어	신호어 없음
유해·위험문구	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 물리, 화학적 위험 : 위험물질로 분류되지 않음</li> <li>- 건강 유해성 : 유해위험물질로 분류되지 않음</li> <li>- 환경 유해성 : 환경적 유해위험물질로 분류되지 않음</li> </ul>
예방조치문구	예방
	대응
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 특별한 예방조치문구 없음</li> <li>- 특별한 예방조치문구 없음</li> </ul>

	저장	- 특별한 예방조치문구 없음
	폐기	- 특별한 예방조치문구 없음

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성 : 자료없음.

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

#### 가. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	이명	CAS 번호	함유량, %
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (수소처리된 중질 파라핀 정제유(석유))	없음	64742-54-7	93.0 ~ 99.0
Oil solution of acrylic polymer 1 (아크릴 폴리머의 유제 1)	없음	혼합물	1.0 ~ 6.0
Oil solution of acrylic polymer 2 (아크릴 폴리머의 유제 2)	없음	혼합물	< 0.1
Additive 1 (첨가제 1)	없음	혼합물	< 1.0
Additive 2 (첨가제 2)	없음	혼합물	< 0.1
Additive 3 (첨가제 3)	없음	혼합물	< 0.1

#### 나. 참조 사항

-본 제품에 사용된 광유계 기유는 IP346 법에 따라 측정되는 DMSO 추출물이 3% 미만입니다.

### 4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 : 다량의 물이나 생리식염수로 씻고 즉시 의학적 조치를 취할 것.  
 나. 피부에 접촉했을 때 : 영향받은 부위를 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 씻을 것.  
 다. 흡입했을 때 : 신선한 곳으로 옮기고 보온에 힘쓴다.  
     호흡이 중지되었을 때는 즉시 인공호흡을 실시하고 의사의 처치를 받는다.  
 라. 먹었을 때 : 구토를 강요하지 말고, 증상에 따라서 부양적으로 치료하고 의학적 조치를 취할 것.  
 마. 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 : 자료없음.  
 바. 응급조치 및 의사의 주의사항 : 특별한 해독제 없음. 증상에 따라 폐증치료.

### 5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한 소화제 : 분말 소화약제, 이산화탄소, 포말, 물분무.  
 나. 사용해서는 안되는 소화제 : 옥내·외 소화전.  
 다. 소화방법 및 장비 : 용기를 화재지역으로부터 제거하고 용기의 측면에 냉각수를 뿌릴 것.  
 라. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 자료없음.  
 마. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :  
     화재 진압시 화학물질의 흡입 및 접촉을 피하기 위해 보호 장비(즉, 호흡기 장비, 화학보호의, 장갑, 신발, 고글, 마스크 등)를 착용하여야 한다.

### 6. 누출 사고 시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 : 점화원의 제거, 충분한 환기, 호흡용 보호구  
 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 폐기를 위해 용기에 보관할 것.  
 다. 정화 또는 제거방법 : 모래나 기타 흡수제를 사용하여 흡수시킨 후 폐기할 것.

### 7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급 요령 : 흡연, 불, 불꽃의 사용을 금지할 것.  
 나. 안전한 저장 방법 : 밀봉할 것. 서늘하고 건조한 장소에 저장할 것. 통풍이 잘 되는 장소에 저장할 것.  
     기타 관련 법규의 규정을 준수할 것.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

### 가. 노출기준 :

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (수소처리된 중질 파라핀 정제유(석유))	광유 미스트: USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m <sup>3</sup> , STEL 10 mg/m <sup>3</sup> , ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m <sup>3</sup> (고도로 정제됨) 국내기준: 없음
Oil solution of acrylic polymer 1 (아크릴 폴리머의 유제 1)	노출 기준이 설정되지 않음. 국내기준: 없음
Oil solution of acrylic polymer 2 (아크릴 폴리머의 유제 2)	노출 기준이 설정되지 않음. 국내기준: 없음
Additive 1 (첨가제 1)	작업장의 노출한계 알려져 있지 않음. 국내기준: 없음
Additive 2 (첨가제 2)	자료없음 국내기준: 없음
Additive 3 (첨가제 3)	자료없음 국내기준: 없음

나. 적절한 공학적 관리 : 작업장 노출기준을 준수하고 밀폐된 공간에서 작업 시 국소배기장치 또는 전체 환기장치를 설치하여 적절한 공기공급 유무를 확인할 것.

### 다. 개인 보호구 :

- 호흡기 보호 : 일반적인 사용 조건 하에서는 없음. 작업자들이 노출 한계 이상의 농도에서 일할 경우에는 제대로 인준 받은 방독면을 사용해야 합니다. 증기/ 자 용혼합필터가 장착된 방독면 (EN 14387): A/P1형. 경고! 필터는 사용시간이 제한되어 있습니다. 호흡 기구를 사용할 경우 선택 및 사용에 관한 제조업체의 지침 및 규제를 엄격히 준수해야 합니다.
- 눈보호 : 땀 염려가 있으면 다음을 착용하십시오 : 옆 가리개가 있는 보안경. EN 166
- 손보호 : 탄화수소 방지용 장갑 : 불화고무, 니트릴 고무, 제품에 장기간 접촉하는 경우, 장갑은 EN420 및 EN 374 표준을 준수해야 하며, 적어도 480분 이상 손을 보호해야 하며, 최소 0.38mm 이상의 두께를 가져야 합니다. 이 값은 참조용이다. 장갑의 보호등급은 장갑의 재질, 기술적 특성, 취급하는 화학물질의 저항성 및 그 용도와 취급 회수에 따라 제공됩니다. 장갑 공급자가 제공한 침투성과 파괴시간에 관한 지시를 준수하십시오.
- 신체보호 : 적절한 보호의를 착용할 것. 보호 신발 또는 장화. 긴소매 의복. 4/6형.

## 9. 물리화학적 특성

가. 외관 : 노란색 액체.

나. 냄새 : 제품 특유의 냄새.

다. 냄새 역치 : 자료없음.

라. pH : 해당없음.

마. 녹는점 : 해당없음.

바. 끓는점 : 자료없음.

사. 인화점 : 248°C (COC)

아. 증발 속도 : 자료없음.

자. 인화성(고체, 기체) : 해당없음.

차. 자연발화점 : 자료없음.

카. 분해 온도: 자료없음.

타. 폭발한계 : 자료없음.

파. 증기압 : 자료없음.

하. 증기밀도 : 자료없음.

거. 밀도 : 847.7 kg/m<sup>3</sup> at 15°C

너. 용해도 : 거의 녹지 않음.

더. n-옥탄올/물 분배계수 : 자료없음.

러. 점도 : 46.89 cSt at 40°C

머. 분자량 : 자료없음.

## 10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 : 상온 및 상압에서 안정함.

나. 반응시 유해물질 발생가능성 : 상온 상압에서 반응 없음.

다. 피해야 할 조건 및 물질 : 열, 불꽃, 강산화제.

라. 분해시 생성되는 유해물질 : CO, CO<sub>2</sub>, 탄소산화물.

## 11. 독성에 관한 정보

### 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 1) 급성흡입 독성 : 해당없음.
- 2) 급성경구 독성 : 해당없음.
- 3) 피부접촉 : 해당없음.
- 4) 눈접촉 : 눈에 심한 자극을 일으킴.

### 나. 건강 유해성 정보

#### 1) 급성 독성 물질 :

화학물질명	경구	경피	흡입
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (수소처리된 중질 파라핀 정제유(석유))	LD50 > 5000mg/kg bw (rat – OECD 401)	LD50 > 5000 mg/kg bw (rabbit – OECD 402)	-
Oil solution of acrylic polymer 1 (아크릴 폴리머의 유제 1)	LD50 > 2000 mg/kg (쥐(rat))	LD50 > 2000 mg/kg (토끼)	-
Oil solution of acrylic polymer 2 (아크릴 폴리머의 유제 2)	LD50 > 2000 mg/kg (쥐(rat))	LD50 > 2000 mg/kg (토끼)	-
Additive 1 (첨가제 1)	LD50 > 2000mg/kg (쥐)	-	-

#### 2) 피부 부식성 또는 자극성 물질 :

화학물질명	피부 부식성 또는 피부 자극성
Additive 1 (첨가제 1)	부식성(토끼)

#### 3) 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 :

화학물질명	심한 눈 손상 또는 자극성
Additive 1 (첨가제 1)	비가역적 손상(토끼)

#### 4) 호흡기 과민성 물질 : 해당없음.

#### 5) 피부 과민성 물질 :

화학물질명	피부 과민성
Additive 1 (첨가제 1)	피부 과민성(기니 픽)

#### 6) 발암성 물질 : 해당없음.

#### 7) 생식세포 변이원성 물질 : 자료없음.

#### 8) 생식독성 물질 : 자료없음.

#### 9) 특정 표적장기·전신독성 물질(1회 노출) : 자료없음.

#### 10) 특정 표적장기·전신독성 물질(반복 노출) : 자료없음.

#### 11) 흡인 유해성 물질 : 자료없음.

다. 물리적, 화학적 및 독성학적 특성에 관련된 증상 : 자료 없음.

라. 독성의 수치적 척도(급성 독성 추정치 등) : 자료 없음.

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성 :

#### 1) 급성영향

화학물질명	조류	갑각류	어류
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (수소처리된 중질 파라핀 정제유(석유))	EL50 (48h) > 100 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata – OECD 201)	EL50 (48h) > 10000 mg/l (Daphnia magna – OECD 202)	LL50 (96h) > 100 mg/l (Oncorhynchus mykiss – OECD 203)

#### 2) 만성영향

화학물질명	조류	갑각류	어류
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (수소처리된 중질 파라핀 정제유(석유))파라핀 증류액)	-	NOEL (21d) 10 mg/l (Daphnia magna – QSAR Petrotox)	NOEL (14/28d) > 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss – QSAR Petrotox)

- 나. 잔류성 및 분해성 : 자료 없음.  
 다. 생물 농축성 : 자료 없음.  
 라. 토양이동성 : 해당 없음.  
 마. 기타 유해 영향 : 자료 없음.

### 13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법 : 폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오.  
 나. 폐기시 주의사항 : 폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

### 14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔 번호 : 해당없음.  
 나. 유엔 적정 선적명 : 해당없음.  
 다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음.  
 라. 용기등급 : 해당없음.  
 마. 해양오염물질 : 해당없음.  
 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 : 자료없음.

### 15. 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 해당없음.  
 나. 화학물질관리법 등 타 부처의 화학물질관리 관련법에 의한 규제 : 해당없음.  
 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류 제4석유류.  
 라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물 (폐유, 06-01-03).  
 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 자료없음.

### 16. 기타 참고사항

- 가. 자료의 출처 : 화학물질관리법 기존화학물질목록, 원자재 MSDS 등  
 나. 최초 작성일자 : 2008. 08.05  
 다. 개정횟수 및 최종 개정일자 : 8, 2020.09.03

### 책임의 한계

이 물질안전보건자료에 제공된 정보는 발표일 현재 우리가 가지고 있는 최상의 지식과 정보 그리고 믿음에 기초할 때 정확합니다. 제공된 정보는 오직 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송 폐기 및 배출을 위한 지침이며, 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 이 정보는 오직 지정된 특정 물질에만 관련이 있으며, 이 문서에 구체적으로 명시되지 않은 한, 기타 물질과 혼합해서 사용하는 물질에 대해서는 유효하지 않을 수 있습니다.

물질안전보건자료의 끝