

SFC 9248T

48포트 이더넷 광 스위치

48-Port Gigabit + 4-Port 10G SFP
Managed Switch



제품 특징

- UTP 48포트 + SFP 10G 4슬롯 매니지먼트 스위치
- 유연한 이더넷 네트워크 구성(G.8032 ERPS, STP/RSTP/MSTP)
- 다양한 보안 통제(IEEE802.1x, MAC 인증, 복합 인증)
- 용이한 운영 및 유지보수(CLI, SSH2, SNMP v1/v2/v3, RMON, GVRP, WEB)
- 스택킹(논리적 관리, 대역폭 확장)
- 네트워크 트래픽 분석(미러링, sflow)

제품 사양

표준	
Standard	10Base-T: UTP category 3, 4, 5 cable(maximum 100m) 100Base-Tx: UTP category 5, 5e cable(maximum 100m) 1000Base-T: UTP category 5e, 6 cable(maximum 100m) 1000Base-X: MMF, SMF 10GBase-X: MMF, SMF
인터페이스	
RJ45 포트	48 x 10/100/1000Mbps ports
광포트	4 x 10000 Mbps
LED 표시	PWR(Power), STS(Status), MST(Stack), SPEED, Link/Activity
Switching capacity: 176 Gbps/432 Gbps	
Forwarding performance: 132 Mpps	
Memory(RAM): 512 MB	
Flash memory Hardware: 512 MB, of which 306 MB is available for users	
동작환경	
온도범위	동작온도: -5°C ~ 50°C, 보관온도: -40°C ~ 70°C
습도	5 ~ 95%(비응축)
입력전원	
Built-in AC	100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz
크기	
H x W x D	43.6 mm x 442 mm x 220 mm

SFP 정보

모델명	사양
SFP+10G-LR	10.31G, Single-mode, 10km, 1310nm, LC
SFP+10G-SR	10.31G, Multi-mode, 300m, 850nm, LC
SFP-LX20	1.25Gbps SFP, SM, LC TYPE, 20KM, 1310nm
SFP-SX	1.25Gbps SFP, MM, LC TYPE, 550m, 850nm