

4MP(QHD) 초 고해상도 카메라

MB-S29Q

Motorized 3배 박스 카메라

HD-SDI
EX-SDI






제품특징

- 1/2" 6메가픽셀 Sony STARVIS CMOS 센서
- HD-SDI, EX-SDI
- 2-Motor 렌즈 내장(3.6mm~10mm)
- DNR(디지털 노이즈 제거 기능: 2D+3D)
- DSS(디지털 슬로우 셔터 기능)
- Privacy Mask(사생활 보호 기능)
- HLC 역광보정 기능
- Motion Detection(움직임 감지 기능)
- Defog(안개 보정 기능)
- Day & Night 기능

외관도

Unit : mm



모델		MB-S29Q				
영상						
촬상소자		1/2" Sony STARVIS CMOS Sensor				
총화소		3,096(H) x 2,094(V) = 6.48M Pixels				
유효화소		3,089(H) x 1,744(V) = 5.39M Pixels				
영상 포맷		1440p30(25)fps, 1080p30(25)fps, 720p30(25)fps				
최저조도	Color	0.2 lux / DSS 0.02 lux				
	BW	0.05lux / DSS 0.005 lux				
S/N 비		more than 50dB (AGC off)				
영상 출력		HD-SDI, EX-SDI				
렌즈		x3				
렌즈타입		Day & Night Motorized Lens				
줌 배율		Optical x3, Digital x32 Zoom				
초점거리		f = 3.6mm ~ 10mm				
구경비		F1.5 (wide) ~ F2.8 (tele)				
회각(D, H, V)	WIDE	122°		103°		
	TELE	52°		44°		
56°						
카메라 기능						
카메라 타이틀		ID / Title / Zoom Ratio / System Message				
Day & Night		Auto / Day / Night / Ext-in				
역광보정		Off / On				
콘트라스트 개선(ACE)		Off / Manual(0~11 steps)				
노이즈 제거		Off / 2D / 3D / 2D+3D(Auto / Low / Middle / High)				
안개보정		Off / Manual(0~11 steps)				
HLC		Off / On				
동작탐지		Off / On (4 positions)				
프라이버시 기능		Off / On (8 positions)				
디지털 저속 셔터		Off / x2 / x4 / x8 / x16 / x32				
이득 보상		Off / On (Analog 0dB~27dB, Digital 0X~33X)				
화이트밸런스		Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor				
전자셔터		1/30(25) ~ 1/10,000 sec				
디지털 줌		Off / On(x0.0~x6.0)				
Digital Flip		Off / H / V / H&V				
일반						
사용전원		DC12V±10%				
소비전력		Max 360mA				
동작 온/습도		-10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH				
외형치수		59.2(W) x 62.2(H) x 111(D) mm				
무게		0.36Kg				