

4 Channel Gas Detector Monitoring Unit

GMS – 1500- LB



GASDNA 주식회사 가스디엔에이

인천광역시 부평구 청천동 우림라이온스 벨리 C동 910C호

TEL:032)623-7507, FAX:032)623-7510

Website: [Http://www.gasdna.com](http://www.gasdna.com)

E-mail: gasdna@gasdna.com

[제품개요]

GMS- 1500- LB는 가스 누출시 대형 Light bar 점등으로 멀리서도 육안 식별이 용이할 뿐 아니라 95dB 부저음이 발생한다.

GMS- 1500- LB은 4개의 검지기와 연결되는 다점식 가스 검지기 수신부이다.

연결된 4개의 검지기에서 아날로그 연속신호를 수신하여 디지털신호로 변환 마이크로프로세서에 의해 다양한 경보 및 모니터링 환경을 제공한다.

또한, 디지털신호를 다시 4- 20mA 표준전류신호로 변환 출력하여 PLC,DDC, RECORDER 등 다양한 외부장치에 신호를 제공한다. 이를 통해 더욱 확장되고 종합적인 가스 모니터링 환경 구축이 용이해진다.

[제품특징]

- ◆ 마이크로프로세서 내장형으로 다양하고 정확한 기능을 한다.
- ◆ 고 분해능의 A/D 컨버터를 내장하여 지시 값을 정확하게 전달한다.
- ◆ 초소형의 SIMPLE한 디자인으로 설치가 쉽다.
- ◆ HIGH / LOW 2단 경보접점으로 FAN 등 외부장치를 다양하게 연동시킨다.
- ◆ 4 - 20mA 외부출력으로 원거리(2.5km) 신호전송이 가능하다.
- ◆ 프로그램화 된 메뉴들을 통해 사용자 임의의 사용환경 설정할 수 있다.

[제품사양]

구 분	내 용
제품구조	벽 걸이형
검지기 연결형식	다점식(연결 검지기- 4개)/4회로용
입력전원	AC 230V/60Hz
입력신호	4- 20mA DC/F.S
출력전원	DC 24V(250mA)
출력신호	4- 20mA DC/F.S
농도표시	LCD Display - PPM, %LEL , % 사용자 임의설정
	경보 - LED(RED)
	고장경보 - FAULT LED(YELLOW)
경보방식	시각 - 대형 LED Bar 점등
	청각 - 부 저음(95dB 이상)
경보값 설정	HIGH/LOW 2단경보- 사용자 임의설정
경보지연시간	0~ 99초 사용자 임의설정
경보해제	수동 및 자동복귀
경보출력	2단(HIGH/LOW) 경보 RELAY CONTACT
작동온도	- 10℃ ~ 50℃
작동습도	5 ~ 95%RH (Non- Condensing)

[외형치수]

