

무궤도 전동운반대차 - 바닥주행 A.C / D.C 전동식

www.hansungwr.com



▲ 르노삼성자동차 제작납품

중량 강화로 고중량물 운반을 한번에!

- F.E.T CONTROL (D.C MOTOR) 및 인버터 (A.C MOTOR)부착으로 SLOW START & SLOW STOP으로 주행, 조향이 부드럽고 원활합니다.
- 전,후진 방향 포토센서(근거리 감지장치) 및 안전 범퍼(터치스톱)부착으로 안전한 주행, 조향작업이 이루어 집니다.
- 중량물 이송의 관성을 감안하여 강력한 유압 드럼브레이크를 장착하여 제동력이 확실히 우수합니다.
- 주행운행시 경광등 및 멜로디작동.
- PENDANT 조작 S/W는 대차 양쪽 모서리부에 찍으로 연결되고 미사용시 보관함에 보관 할 수 있도록 되어 있습니다. (무선 리모컨 겸용 가능)
- 대차 4면이 보호카바로 되어 있어서 안전하고 고장시 수리가 용이.
- 밧데리 전동 주행방식으로 소음 및 매연이 없어서 쾌적한 작업이 가능.
- 전륜조향, 후륜주행방식과 전, 후륜이 주행되면서 조향되는 4륜주행방식이 있습니다.



◀ 포드자동차 인도 제작납품 무궤도대차 50ton



- 운반물 크기, 중량, 운반거리 작업방법에 따라 대차규격 및 속도 CONTROL등 주문 제작합니다. (5ton, 10ton, 20ton, 30ton, 50ton, 70ton, 100ton)
- 제품으로 대차 4륜구동 & 4륜 조향방식도 있음.
- 무궤도 운반 대차는 최대 100ton 궤도 운반대차는 최대 500ton까지 제작이 가능합니다.

ⓘ SPECIFICATION

적재용량 (CAPACITY)	10ton	20ton	30ton	40ton	50ton	70ton	100ton
대차사이즈 (W×L mm)	폭 : 2000~4000 mm, 길이 : 2000~12000 mm, 용도에 적합하게 주문설계 제작						
대차높이 (HEIGHT)	대차높이 : 600~1400 mm 대차 용량 및 용도에 적합하게 주문설계 제작						
주행속도 (M/min)	15~30 M/MIN						
주행모터	D.C MOTOR 또는 저전압 A.C MOTOR						
조작 S/W	PENDANT S/W (HOIST BUTTON) 및 무선 리모컨 S/W						
주행TYPE (2륜/4륜)	일반적으로 전륜조향, 후륜주행방식이나 통로가 좁거나 회전반경이 작을때는 4륜주행방식 채택						