

보행식 전동지게차 - HBRS series

컴팩트한 차체, 강력파워!
 탁월한 작업반경-쾌적한 운전능력!

- 포크 상·하강, 틸팅, 전후진등 한곳에 조작부 집중으로 운전조작이 간편함.
- 폭, 길이의 장점으로 회전반경이 작아 좁은 공간에서 강한성능을 발휘함.
- D.C전동모터 구동방식으로 소음,배기가스가 없어 쾌적한 작업환경 유지.
- F.E.T Control 적용하여 Soft Start & Stop, 속도 제어가 용이합니다.
- 후진압착방지 Touch Stop 스위치 부착으로 작업자 안전보호.



리치타입



HBRS-1300 ▶

SPECIFICATION

MODEL	HBRS-1300	
사용하중 Load Capa	1300 kg	
포크 사용하중 중심	500 mm	
포크 인상 높이	2500 mm	
포크 (폭x길이)	100W x 1070L mm	
포크 조절 외폭	220~670 mm	
전장 Overall Length	2300 mm	
전폭 Overall Width	1090 mm	
전고 Overall Height	1930 mm	
주행속도 (부하/무부하)	4 / 5 km/hr	
최소 선회 반경	1550 mm	
리치 스트로크	550 mm	
타이어	전륜 Load	265D x 110W mm
타이어	후륜 Drive	220D x 75W mm
모터	주행	24V x 1.2 kw
모터	유압	24V x 2 kw
축전지 Battery	24V x 210 Ah	
충전지 Battery Charge	단상 220V	
자중 SELF Weight	1850 kg	

보행식 전동지게차
 HBRS-1300 리치타입

