

탑승식 전동트럭 - EPT series

www.hansungwr.com



• 안전벨트가 장착된  
최고급 시트 적용

- 운전자의 편의성을 최대한 배려  
(저중심 설계, 승하차 편리, 운전석공간 최대화)
- 다양한 옵션 채택  
(적재함, 케빈, 공기압타이어, 백레스트, 충전기 탑재 등)
- 분체도장 적용으로 도장내구성 향상,  
도장표면 엠보싱 처리로 고급스러움 강조

강력한 구동유닛과 Curtis 컨트롤러의 조화로  
강력함과 부드러운 운전능력!

↑ SPECIFICATION

MODEL	EPT-1500	EPT-2000
적재량	1500 kg	2000 kg
선회반경	2440 mm	2440 mm
주행속도 (부/무)	9.0/10.5 km/h	8.5/10.5 km/h
브레이크	기계식(유압식)	기계식(유압식)
자중	1045(1075) kg	1080(1110) kg
적재함 크기	1100W x 1800L mm	1100W x 2000L mm
적재함 높이	560 mm	560 mm
전장	3278 mm	3478 mm
전폭	1100 mm	1100 mm
전고	1530 mm	1530 mm
축간거리	2130 mm	2130 mm
전륜휠	15x4-1/2 1개 (SOLID)	15x4-1/2 1개 (SOLID)
후륜휠	5.00-8 2개 (SOLID)	5.00-8 2개 (SOLID)
주행모터	3.9 kw	3.9 kw
бат데리	48/201 V/Ah	48/201 V/Ah
충전기	3상 220V	3상 220V

전동 견인차 - HTT series



HTT-3000 ▶



◀ HTT-2000

- 소프트한 견인 출발과 정지,  
컴팩트하고 미려한 디자인
- 저소음, 친환경적이며  
사용이 편리합니다

↑ SPECIFICATION

MODEL	HTT-2000	HTT-3000
견인 하중	2000 kg	3000 kg
전체 폭	850 mm	850 mm
전체 길이	1400 mm	1400 mm
전체 높이	1400 mm	1400 mm
견인고리 높이	142 mm (under)	184 mm (under)
주행 속도	MAX' 6 km/h	MAX' 6 km/h
주행 모터	1.5 kw (AC)	1.5 kw (AC)
충전기	24V/30A	24V/30A
бат데리	24V/210Ah	24V/210Ah
자체 중량	550 kg	600 kg