

제품설명

품명 : 수위조절기 (플로트스위치)

모델 : KFS-100 /200

용도: 저수/배수 수중펌프 오 폐수 처리조

특징: 저수,배수 시 자동 수위조절 기능
저수, 배수 전원플러그 일체형
다양한 배선길이

기술자료

동작방법: 부력식 수위조절

접점방식: 배수/저수 겸용

내구성능: 50만회

연결부: 전원 플러그 타입

사용 전압: AC 125V ~AC 250V

정격 전류: 16 A 1/2 HP 용

절연 내력: 1500V 50/60Hz 1분

절연 저항: 100M Ω 이상 DC 500V

사용 및 설치방법

- 1.부자(浮子)의 설정위치는 평형추(平衡錘)를 기준점으로 하여 저수용은 저수조를 넘지 않게 하고 배수용은 흡입관의 끝보다 높게 설정합니다. 또, 저배수 겸용인것도 저수용과 배수용의 설치방법과 같은 방법으로 설정합니다.
- 2.저수용인지 배수용인지 또는 저·배수겸용인지를 접속기에 표시된 내용을 확인한 다음 사용 하여야 합니다.
- 3.평형추의 고정은 아래구조도에 표시한 바와 같이 고정고리를 부자와 평형추간의 적정위치에 훑어 옮기고 난 다음 평형추를 한 손으로 잡고 다른 한 손으로 접속기측 전선을 화살표 방향으로 빠지지 않을 때까지 힘주어 잡아 당겨 고정한다. 고정을 해제할 필요가 있을 때에는 그 반대 방향으로 뽑아 해제한다.

