

# 2포트 중온용 솔레노이드 밸브

## VDSL2 Series

## PILOT Direct

### 모 델

### Model




VDSL213,4,5,6

- 특징
- 뛰어난 내구성
- 전원인가 표시등(LED) 기본 장착
- 배선방향 전환 용이
- 유체에 따른 실 재질 변경이 용이

### 외 형 도

### Dimensions



	L	H	A
VDSL213	50	85	40
VDSL214	66	90	50
VDSL215	80	97	60
VDSL216	90	97	65

### 사 양 서

### Specifications

사용유체	물, 공기, 오일( 50cst 이하)
유체온도	-10 ~ 140℃
주위환경	-10 ~ 60℃ / 90% RH이하
절연종별	표준 : B / 옵션 : H
소비 전력	AC 8W
전압보장율	10%
몸체재질	황동
시트재질	Viton
허용누설량	0 cc/min
동작형태	상시당힘(N.C)

VDSL	213	214	215	216
접속방식(PT)	3/8	1/2	3/4	1
유효단면적(mm <sup>2</sup> )	32	76	125	200
Cv	1.8	4.2	6.9	11
오리피스	10	15	20	25
사용차압력(kgf/cm <sup>2</sup> )	0~10	0~10	0~10	0~10
중량(Kg)	0.47	0.55	0.8	1.0