

■ JTX3-1700



■ Features

- ◆ 정밀한 비접촉식 온도센서와 멀티히타 사용으로 실제 드럼 표면온도를 콘트롤 함으로써 온도분포가 균일하다.
- ◆ 디지털 멀티 온도컨트롤로 쉽고 정밀하게 조정된다.
- ◆ 저속에서도 강력한 토크를 발휘하는 특수모타 시스템 채용.
- ◆ 기계에 일체형으로 부착되어있는 앞쪽의 지관폴립장치로 미세조정이 가능하고 뒤쪽의 감김창치는 속도조정이 가능하다.
- ◆ 작업길이가 디지털로 판넬에 표시된다.
- ◆ 연기, 냄새 제거장치 부착.

■ Electric Power Source

Ø3-380V, 415V, 440V

■ Description

Model	JTX3-1300	JTX3-1700	JTX3-2300
Felt Width	1,300mm	1,700mm	2,300mm
High Temperature	240℃	240℃	240℃
Max Current	20A(Ø3-380V)	26A(Ø3-380V)	38A(Ø3-380V)
Machine Size (mm)	W1,160 × L1,860 × H1,820	W1,160 × L2,160 × H1,820	W860 × L2,860 × H1,630
Weight	450kg	600kg	850kg
Temperature Sensor	Non contact infrared thermometer	Non contact infrared thermometer	Non contact infrared thermometer
Temperature Controller	Digital Type	Digital Type	Digital Type
Emergency S/W	Backward	Backward	Backward
Distance Measurement	○	○	○
LCD Display (PLC)	○	○	○



Kyungil Tech Co., Ltd.

8-34 Palyong-dong, Changwon-City, Kyungnam, Korea

E-mail : kyungiltech@korea.com

Website : www.kyungiltech.com

Tel: +82-55-238-2290, 2296 / Fax: +82-55-238-2297