

지시전기계기
ANALOGUE METER

변성기/분류기
TRANSFORMER / SHUNT

디지털계기
DIGITAL METER

누전경보기
EARTH LEAKAGE DETECTOR

변환기
TRANSDUCER

시험계측기기
TEST MEASURING EQUIPMENT

충전장치
BATTERY CHARGER

기타기기
OTHERS

구성

입력

1	0Ω~10kΩ
0	주문 시 지정

직류 출력

6	4~20mA
7	0~1mA
8	1~5V
9	0~10V
0	주문 시 지정

동작전원

1	AC 110/220V
2	DC 24V
0	주문 시 지정

출력수

S	1 출력
---	------

주문방법

예) KTL-161S 0~10kΩ/4~20mA/AC 110/220V/1출력

KTL- [] [] [] []



사양


- 계급 : 0.5급
 - 동작전원 : AC 110/220V, DC 24V
 - 사용주위온도 : 0~55°C
 - 사용주위습도 : 20 ~ 80%
 - 절연저항 : 10MΩ 이상
 - 내전압 : AC 2kV /1분 견딤
 - 뇌임펄스 : 전압(1.2μs/ 50μs, 5kV)
전류(8μs/20μs)
 - 중량 : 500g(L Ty)
- ※ 사양 이외의 제품은 상담하여 주십시오.

입력

- 저항 : 0~10kΩ

결선도

1 출력



출력에 따른 부하저항

- | | | | |
|------|--------|--------|--------|
| • 직류 | 4~20mA | • 부하저항 | 0~500Ω |
| | 0~1mA | | 0~10kΩ |
| | 1~5V | | 200Ω이상 |
| | 0~10V | | 500Ω이상 |