

구성

직류(전압)입력

1	50V
2	200V
3	500V

직류(전류)입력

A	50mV
B	60mV

주문방법

예) KTM-1A (사양 50V, 50mV)

KTM- ( ) (구 KCDW)



사양

- 계급 : 0.5급
- 동작전원 : AC 220V(50/60Hz)
- 사용주위온도 : 0~55°C
- 사용주위습도 : 20 ~ 80%
- 절연저항 : 10MΩ 이상
- 내전압 : AC 2kV /1분 견딤
- 뇌임펄스 : 전압(1.2μs/ 50μs, 5kV)  
전류(8μs/20μs)
- 최대허용전류 : A-200% 10초간, 연속 120%
- 최대허용전압 : V-150% 10초간, 연속 120%
- 중량 : 410g
- ※ 사양 이외의 제품은 상담하여 주십시오.


입력

- 직류전압 50V, 200V, 500V
- 직류전류 0~50mV (-50~0~50mV)  
(Shunt) 0~60mV (-60~0~60mV)

출력

- 출력 데이터 : 전압, 전류, 전력
- 분해능 : 12Bit

결선도



통신

- Interface : RS-485 Multi-Drop 2Wire
- 전송속도 : 9600bps 2Wire
- 상위접속 : RS-485(Ethernet)통신신호 변환기를 통한 PC접속
- 주소설정 : 전면 스위치로써 0~63번지까지
- 전송거리 : 최대 1.2Km이내
- 프로토콜 : Modbus(RTU)

지시전기계기  
ANALOGUE METER

변성기/분류기  
TRANSFORMER / SHUNT

디지털계기  
DIGITAL METER

누전경보기  
EARTH LEAKAGE DETECTOR

변환기  
TRANSDUCER

시험계측기기  
TEST MEASURING EQUIPMENT

충전장치  
BATTERY CHARGER

기타기기  
OTHERS