

MVCU-400

Volume Control Unit



장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd <http://www.maxdigital.co.kr>

Description

- 본 장비는 4채널 Audio Volume Controller로서 Audio Level 조정을 Remote로 제어시 사용하는 장비이다.

Features

- Remote 장비의 Volume을 제어할 때 사용하는 Unit으로서 Audio 증폭전단에 연결하여 사용하는 장비이다.
- Touch Screen (운영 S/W)이나 Key-Pad에서 일정 DATA를 보내면 Volume Control Unit CPU에서 수신하여 Audio Level 값을 UP/DOWN 처리한다.

Panel Drawing



Specifications

- General Part
 - Audio input / Output : balance 4ch(wago jack)
 - Processor : 89C59
 - Level : 2.2Vp-p $\pm 10\%$
 - Impedance : balance 600ohm
 - S/N : below 70dB
 - Memory : 32Kbyte
- Remote Control Part
 - Serial control : 1 RS-232, D-sub 9pin connector
- Case & Power Part
 - Power source : AC 85 ~ 240V 50 ~ 60Hz
 - Temperature : 0°C ~ 40°C
 - Power consumption : Below 30Watt
 - Type : 19" Rack Type
 - Dimensions : 483(W) * 44.5(H) * 300(D) mm

[www.maxdigital.co.kr]



Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved
Lead the 21st century with technology and service ..

**Asia
China
Singapore
Korea**

+65 81335582
+86 021 54249750
+65 81335582
+82 2 2026 1200

Fax. +65 67828910
Fax. +86 021 54240199
Fax. +65 67828910
Fax. +82 2 2026 1217