

MPC-100A

PC Interface Unit



장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd <http://www.maxdigital.co.kr>

Description

- 본 장비는 1개의 R.G.B.HD.VD 및 오디오 신호를 받아 동일한 신호 2개의 신호로 분배, 출력하여 주는 장비이다.

Features

- 컴퓨터 등의 R, G, B, H, V 신호를 1개의 Monitor로 분배하고, 1개는 다른 RGB Display 장치에 (PROJECTOR, RGB SW 등.) 분배 시켜주는 R, G, B, H, V 분배기이다.
- 또한 컴퓨터 등의 Audio 신호를 1개 받아 Speaker로 분배하고 다른 Audio 장비로 분배시켜 주는 장비이다.
- 전면에 전원 ON / OFF Switch가 부착되어 있고, 후면 연결단자는 입•출력단자가 D-SUB Connector, 3.5mm Stereo Mini Jack 로 제작되어 사용이 용이하다.

Panel Drawing



Specifications

- Video Part
 - Input/Output number : 1 x 2
 - Input/Output type : RGBHV
 - Input/Output connector : d-sub 15pin
 - Input/Output level : analog RGB : 1.2Vp-p Max, H-Sync, V-Sync : TTL level
 - Input/Output impedance : 75Ohm $\pm$ 1%
 - Bandwidth : 600 MHz (-3 dB), fully loaded

[www.maxdigital.co.kr]



Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech. All rights reserved
Lead the 21st century with technology and service ..

**Asia
China
Singapore
Korea**

+65 81335582
+86 021 54249750
+65 81335582
+82 2 2026 1200

Fax. +65 67828910
Fax. +86 021 54240199
Fax. +65 67828910
Fax. +82 2 2026 1217

MPC-100A

PC Interface Unit



장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd <http://www.maxdigital.co.kr>

■ Specifications

- Audio Park
 - Input/Output Port : 1 Input 2 Output
 - Input/Output Connector : 3.5mm Stereo Mini Jack
 - Frequency Response : $\pm 0.1\text{dB}$ (20Hz ~ 20kHz)
 - Input Impedance : 10K Ohm
 - Output Impedance : 50 Ohm
- Case & Power Part
 - Power source : DC 9V 1A (Power Adaptor)
 - Temperature : 0°C ~ 40°C
 - Type : desk type
 - Dimensions : 150(W) * 30(H) * 104(D) mm

[www.maxdigital.co.kr]



Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech. All rights reserved
Lead the 21st century with technology and service ..

Asia
China
Singapore
Korea

+65 81335582
+86 021 54249750
+65 81335582
+82 2 2026 1200

Fax. +65 67828910
Fax. +86 021 54240199
Fax. +65 67828910
Fax. +82 2 2026 1217