

# Incubator

MDM Products



항온기

## \* 제품의 특징

- Digital PID Controller를 사용하여 온도 정밀도가 높으며 사용이 편리
- 내부 도어가 강화유리로 제작되어 내부 관찰이 용이
- 이중 Packing으로 기밀성 유지가 용이
- 강제순환방식으로 온도 균일도가 높음
- 기기내에 과열방지 장치를 내장하여 이상 과열 방지

Item No.	MDM-0210	MDM-0211
모 델	KL-150SL	KL-302ML
외부크기	660(W) × 580(D) × 1,070(H)mm	650(W) × 750(D) × 1,570(H)mm
내부크기	500(W) × 450(D) × 700(H)mm	500(W) × 500(D) × 1,000(H)mm
용 량	158ℓ	250ℓ
선 반 수	3ea	3ea
온도범위	Ambient +5℃ ~ 70℃	
온도정밀도	±0.1℃ at 37℃	
온도조절방식	Digital PID Controller	
타 이 머	Digital Timer 99hr 59min	
외부재질	Steel Plate with Powder Coating (분체도장)	
내부재질	스테인레스 스틸 (SUS 304)	
도 어	이중문, 내부 강화유리	
안전장치	과열방지장치	
전원 · 소비전력	220Vac, 60Hz, 0.5KW	220Vac, 60Hz, 0.8KW