

# Clean Dry Shelf

MDM Products

## 초자건조기



### \* 제품의 특징

- 대용량으로 많은 실험기구를 한번에 건조
- 과열방지장치, 누전차단기 등 안전장치 장착
- 타이머 기능이 있어 원하는 시간에 자동으로 운전 조절
- 내부는 스테인레스 스틸 재질을 사용하여 높은 내구성
- 도어는 투시창이 설치되어 건조상태 확인 가능
- 선반은 에폭시 처리되어 내구성·내부식성에 강하여 초자류 파손 방지
- 높이 조절이 가능한 선반
- 사용자의 주문에 따른 주문제작 가능

Item No.	MDM-0220	MDM-0221
모 델	KL-800C(Single)	KL-1600C(Double)
외부크기	800(W) × 600(D) × 2,000(H)mm	1,600(W) × 600(D) × 2,000(H)mm
선반크기	700(W) × 490(D)mm	700(W) × 490(D)mm
선 반 수	5ea	10ea
온도조절범위	Ambient +5℃ ~ 60℃	
온도조절방식	Digital PID Control 방식	
모 터	내부 열풍 순환식 팬 부착	
외부재질	Steel Plate with Powder Coating(분체도장)	
선반재질	SUS 304 에폭시 코팅망	
도 어	강화유리(Green Color)	
안전장치	과열방지 장치	
전원·소비전력	220Vac, 60Hz, 1,6KW	220Vac, 60Hz, 3KW