

IPT300PLUS

IPT300plus실내외 차압모니터는 실내, 실외간의 미세차압을 감지하여 클린룸 제어시스템을 정밀하게 제어할 수 있으며, 실간차압이 중요한 반도체, 식품, 제약회사 등의 클린룸, 실험실, 연구소 등에 설치합니다

IPT300plus은 오토제로기능(semi-auto-zeroing function)이 내장되어 있어 4개의 기능키를 이용하여 영점조정이 가능합니다.



Specification

Input Voltage	24VDC/24VAC
control signal	4~20mADC, 0~10VDC
Pressure Range	IPT300plus-A10(0~5mmH2O, 0~7.5mmH2O, 0~10mmH2O) IPT300plus-A25(0~15mmH2O, 0~20mmH2O, 0~25mmH2O) IPT300plus-A150(0~50mmH2O, 0~100mmH2O, 0~150mmH2O) IPT300plus-B10(± 5 mmH2O, ± 7.5 mmH2O, ± 10 mmH2O)
Zero Adjustment	+/-0.5% for 25mmH2O, +/-0.25% for 150mmH2O
Unit of measure	pascal, mmH2O (선택사항:m/s, cmh)

77,Nowon-ro, Buk-gu, Daegu, Korea 41496

TEL : +82(53) 710 7180~3 FAX : +82(53) 710 7185

MENTech Home Page : www.mentech.co.kr