

NV10

TYPE FLEXIBLE CONNECTOR(T.P.C)





제품의 특성

플렉시블 커넥터는 배관과 배관사이를 연결하여 배관계의 팽창 및 수축에 의해 발생하는 스트레스를 흡수해 주고 장비에서 전달되는 진동과 유체의 흐름에 의한 진동을 차단해 주는 역할을 한다. 또한 배관계의 연결 오차를 보전하여 전체 시스템에 유연성을 부여하는 역할도 한다.

구성 및 특기사항

- BELLOWS : STS 304
- FLANGE : SS400
- 사용압력 : 10,20Kgf / cm²
- 최고사용온도 : 220°C
 - ※ 200A 이상은 주문 제작품입니다.
 - ※ 설치시 스프링방진기의 운전변위(3~5mm)만큼 압축하여 설치하여야 신장으로 인한 하자 문제를 해결 할 수 있습니다.



DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

TYPE	사용압력	FLANGE DIMENSION(mm)			MOVEMENT		
		A	B	H	A	B	H
NV10-10K-32	10kg/cm ²	48	32A	80	12	3	3
NV10-10K-40		54	40A	80			
NV10-10K-50		66	50A	115			
NV10-10K-65		75	65A	120			
NV10-10K-80		95	80A	120			
NV10-10K-100		120	100A	125			
NV10-10K-125		145	125A	130			
NV10-10K-150		170	150A	140			
NV10-10K-200		222	200A	150			
NV10-10K-250		273	250A	200			
NV10-10K-300		325	300A	200			
NV10-10K-350		362	350A	200			
NV10-10K-400		413	400A	200			
NV10-10K-450		464	450A	200			
NV10-10K-500		515	500A	215			
NV10-20K-32	20kg/cm ²	48	32A	85	12	3	3
NV10-20K-40		54	40A	85			
NV10-20K-50		66	50A	119			
NV10-20K-65		75	65A	128			
NV10-20K-80		95	80A	132			
NV10-20K-100		120	100A	141			
NV10-20K-125		145	125A	144			
NV10-20K-150		170	150A	158			
NV10-20K-200		222	200A	172			
NV10-20K-250		273	250A	218			
NV10-20K-300		325	300A	222			
NV10-20K-350		362	350A	230			
NV10-20K-400		413	400A	236			
NV10-20K-450		464	450A	250			
NV10-20K-500		515	500A	253			

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.