

품 명 : 피구조자용 보조마스크, SCA 500



<p>용 도</p>	<p>화재 및 인명구조현장에서 작업자가 착용한 공기호흡기에 연결하여 유독 가스에 질식될 위험에 처해있는 피구조자에게 공기를 공급해 주는 반면형 음압식 마스크</p>
<p>필 요 조 건 및 제 원</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 보조마스크는 반면형일 것. • 공기호흡기와 동일한 형식승인번호의 보조마스크일 것. • 보조마스크는 디멘드밸브, 중압호스, 연결커플링, 반면형 안면부로 구성될 것. • 보조마스크 작동방식은 디멘드형일 것. • 보조마스크의 호기저항은 30ℓ/min에 대하여 7.1mmH₂O이하, 150ℓ/min에 대하여 51mmH₂O이하일 것. • 마스크 전면에는 질식자를 위한 인공호흡용 누름버튼이 있을 것. • 보조마스크 스트랩(머리조절끈)은 조절 및 조임이 가능한 구조일 것. • 중압호스는 구조자가 피구조자를 부축하는데 지장이 없도록 충분한 길이를 갖출 것. (L = 900±5mm) • 보조마스크 연결커플링플러그 사양 : 외경 : Ø8.6 , 내경 : Ø5.0, 길이 : 21.0mm • 보조마스크는 소방용 국가검정품일 것.
<p>비 고</p>	