

SC-MFM07HD

멀티포맷 테스트 모니터

SC-MFM07HD는 CCTV 설치/시공/유지보수 시 HD-SDI, EX-SDI, Digital, VGA 뿐만 아니라 AHD, TVI, CVI, CVBS 까지 다양한 입력 신호를 직접 확인하면서 화각 설정과 PTZ 제어를 할 수 있으며 COAX Remote Control (UP THE COAX) 메뉴 제어 기능이 탑재되어 원격지에서 카메라 OSD 설정이 가능한 CCTV 전용 제품이며, CRC Error 표시 기능으로 데이터의 손실유무를 확인할 수 있는 고성능 모니터입니다.

특징

- 7"고해상도 TFT-LCD Digital Panel 적용 (LED Back Light)
- 다양한 영상 신호 입력 지원
 - 1) HD-SDI 입력 지원(Full) HD 지원
 - 2) **EX-SDI 입력 지원**
 - 3) Digital 입력 지원 (~1080P 60Hz)
 - 4) VGA 입력 지원 (~1600 X 1200/60Hz) UXGA
 - 5) CVBS 입력 지원
 - 6) **아날로그 HD 지원 (AHD, TVI, CVI)**
- HD-SDI, EX-SDI 신호 점검용 Level Meter, **CRC Data Error Count** 탑재
- A-HD (UCC) 및 CVBS Coax 통신 지원
- RS-485 통신을 이용한 PTZ & OSD 제어 및 Protocol Analyzer
- Audio In & Out 지원 (3.5φ Earphone Jack)
- 카메라 구동용 전원공급 가능 (Max. DC12V / 500mA 출력)
- 카메라 화각 설정용 가이드라인 표시
- 연속사용시 6~7시간 사용 가능한 대용량 배터리 장착
- 초 경량 강화유리 채택

EX-SDI
AHD 2.0
TVI 2.0
CVI 2.0

NEW

[SC - MFM07HD]



■ 엘리베이터 내 화각설정 장면



■ 주차장 내 화각설정 장면

CRC Error Count / HD, EX-SDI Level Meter



사양

MODEL		SC-MFM07HD	
LCD	Display Resolution	1280(H) X (R,G,B) X 800(V)	
	Size	7 inch	
	Pixel Pitch	0.117mm(H) X 0.177mm(V)	
	휘도(Cd)	400 Cd/m ²	
	시야각	89°(H) / 89°(V)	
	응답속도	11ms	
비디오	입력	Digital	~1080p 60
		HD-SDI	1.485Gbps~2.970Gbps(VP지원)
		Analog HD	AHD(720p 25/30, 1080p 25/30), TVI(720p 25/30, 1080p 25/30) CVI(720p 25/30, 1080p 25/30) CVBS NTSC/PAL 1.0Vp_p COAX 통신
		UXGA	~ 1600x1200, 60Hz
오디오	입-출력	3.5φ Earphone Jack	
측정기	HD-SDI / EX-SDI	Level Meter	
		CCRC, YCRC / XCRC	
전원	입력	DC 12.6V(전용 충전기 사용)	
	출력	≒ DC 12V	
Battery(보호 회로 내장)		Li-Polymer: 11.1V, 2200mAh x 2	
동작온도 / 동작습도		0°C ~ +50°C / 0% ~ 80%	
재질		PCABS 난연	
외형 치수(mm)		241(W) X 153(H) X 50(D)	

구성품



시스템 구성도



외관도

