

150/250V TTYCSLA, FA-TTYCSLA, TTPYCYSLA, FA-TTPYCYSLA, TTPYCSLA, FA-TTPYCSLA, TTPYCYSLA, FA-TTPYCYSLA

No. of pairs	Conductor		Dia. over sheath	TTYCSLA, FA-TTYCSLA TTPYCSLA, FA-TTPYCSLA		TTPYCSLA, FA-TTPYCSLA TTPYCYSLA, FA-TTPYCYSLA		Reference Cable weight		Insulation resistance 20°C (min)	
	Size	Construction		Nominal overall dia.	Tolerance	Nominal overall dia.	Tolerance	TTYCSLA, FA-TTYCSLA TTPYCSLA, FA-TTPYCSLA	TTPYCSLA, FA-TTPYCSLA TTPYCYSLA, FA-TTPYCYSLA	TT type	TTP type
Nos.	SQ	Nos./mm	mm	mm	mm	mm	± mm	kg/km		MΩ-km	
1	0.75	7/0.37	8.1	9.4	0.4	11.0	0.4	140	180	20	1,170
1T	0.75	7/0.37	8.8	10.1	0.4	12.1	0.5	170	215	20	1,170
1Q	0.75	7/0.37	9.5	10.8	0.4	12.8	0.5	190	240	20	1,170
2	0.75	7/0.37	12.4	13.6	0.5	15.6	0.6	260	325	20	1,170
4	0.75	7/0.37	14.4	15.7	0.6	17.9	0.7	335	410	20	1,170
7	0.75	7/0.37	17.1	18.4	0.7	20.8	0.8	460	560	20	1,170
10	0.75	7/0.37	22.1	23.4	0.9	26.0	1.0	665	805	20	1,170
14	0.75	7/0.37	23.7	25.0	1.0	27.6	1.1	790	935	20	1,170
19	0.75	7/0.37	26.6	27.9	1.1	30.7	1.2	985	1,160	20	1,170
24	0.75	7/0.37	32.1	33.9	1.4	36.9	1.5	1,400	1,630	20	1,170
30	0.75	7/0.37	34.2	36.0	1.4	39.4	1.6	1,610	1,890	20	1,170
37	0.75	7/0.37	37.1	38.9	1.6	42.5	1.6	1,880	2,200	20	1,170
48	0.75	7/0.37	43.0	44.8	1.7	48.6	1.7	2,410	2,790	20	1,170

*NOTE 1T: 3Core 1Q: 4Core

High Voltage
Power CablePower & Lighting
CableControl & Signal
CableTelephone &
Instrumentation CablePortable or Flexible
CableSwitchboard
CableTechnical
Information