

Network Video Recorder

FWR303-00N/04P/08P

16ch Full HD IP Recording Solution

FlexWATCH®

ONVIF



*Anytime / Anywhere
Live Video & Recording, Audio Monitoring*

FWR303-NVR

FlexWATCH® R303 NVR(16CH)은 IP 카메라 & 네트워크 비디오(스트리머)서버의 고 해상도의 IP 디지털 영상정보를 네트워크를 통해 통합관리가 가능하며, 디스플레이/저장/검색/재생/백업등의 다양한 기능 제공하는 고 성능의 NVR 시스템입니다.

주요특징(Key Feature)

- 최대 16ch IP Stream Input
- 동시접속 최대 32Users
- FWR303-00N(None PoE), FWR303-04P(4ch PoE), FWR303-08P(8ch PoE)
- 최대 120fps@2M(1920x1080), 240fps@D1(720x480) 라이브 뷰
- 최대 480fps@2M(1920x1080) 저장
- H.264, MPEG-4, MJPEG Stream 지원
- 영상, 음성, PTZ, DI/DO 제어 가능
- Multi-vendor by ONVIF
- 디지털 줌 1x~16x 지원
- 워터마크, 움직임, 센서 검색/검출기능



FWR303-00N

선택사양(Option)



Smart NVR SW



Smart Alarm SW



Smart Map SW

통합관제 모니터링 솔루션(VMS/CMS)



FWR303-04P



FWR303-08P

규격/사양(Specification)

모델명	FWR303-00N	FWR303-04P	FWR303-08P
시스템 (N/C/P)	OS	Embedder Linux	
	컨트롤 방식	Mouse, Remote control, Network, Key board Controller	
	주요기능	라이브 감시, 녹화, 재생, 백업, 네트워크, 설정	
	업그레이드	USB 2.0 메모리, Network 지원	
영상	입력채널	16 IP channel	16 IP channel 4ch PoE Hub
	전송속도	Max 120fps @ Full HD	
	압축방식	H.264, MJPEG FlexWATCH Camera Only	
	지원해상도	3M(2048x1536), HD1080(1920x1080)~4CIF(704x480)	
	출력단자	1 HDMI / 1 VGA / 1 BNC output(16/9/4/1/SEQ-Live)	
오디오	입력/ 출력	-	2 way (1 in / 1 out)
	압축방식	-	8bit G.711, 8Khz, 8KByte/sec
저장	저장속도	Max 480fps @ Full HD(1920x1080), 8Mbps bit rate/ch	
	저장 스트림	Video / Audio / Data	
	HDD	2 SATA (Max 2 x 4TB) / 1 e-SATA	
	저장조건	Always, Motion, Event(Sensor), Schedule	
재생	검색	처음 시간 재생, 마지막 시간 재생, 마지막 재생시간 가기, 달력검색, 로그보기, 스마트검색, 다중 시간& 다중날짜검색, 이벤트 검색	
	모드	이벤트 재생, 뒤로가기, 일시정지, 프레임다운 재생, 빠른재생(1x~32x, 300x)	
인터페이스	PTZ 제어	PTZ control on remote viewer	
	알람 입력/ 출력	4/1-NC, NO, EOL, 2xRS-485/PTZ, RS-232C/ATM, POS	
	USB	2 x USB2.0	
네트워크	LAN Interface(RJ-45)	10/100/1000-base-T	10/100/1000-base-T / 4ch 100-T Hub
	프로토콜	HTTP, TCP/IP, UDP, Telnet, RTP/RTSP, Onvif DHCP, NTP, SMTP client, uPNP and etc	
	웹 뷰어	Web Viewer, Smart NVR VMS(CMS)	
	검색재생	Remote playback in VMS	
주요기능	백업	USB를 통한, 비디오클립(백업뷰어), JPEG 정지화상, 로그리스트, 설정데이터	
	알람	Pre/Post(5sec/5sec~5min), 14x15=210blocks 모션영역 알람-E-mail, Channel popup, buzzer, Relay, PTZ Preset, 원격 소프트웨어	
기타	규격인증	KCC/FCC/CE, RoHS	
	사용환경	0 °C ~ +50 °C 20% ~ 80% RH	
	사용전원	SMPS, DC 12V/5A AC 100/240V Max 40W	SMPS, DC 12V/5A // DC 48V1A AC 100/240V Max 50W
	크기/중량	340(W) x 305(D) x 59(H) (in mm) About 3.000Kg w/o SMPS & HDD	

* 상기 제품의 외관 및 사양은 제조업체의 성능개선 및 기능추가에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

판매원 :

(주) 세연테크 SEYEON TECH CO., LTD

서울시 강서구 가양동 1487 번지

가양테크노타운 404호(공장 404-1호)

T 02-2192-6800 F 02-2659-0831

sales@seyeon.co.kr

www.seyeon.co.kr

SEYEON TECH