

# 제품 사양서

MODEL : SJM-F1DG

플라이트타임 1탱크/건조형/가스식

구 분	사 양	비 고
규격(외형치수)	4700(L) × 870(W) × 1800(H)mm	
처리 능력	DISH $\phi$ 200 --- 2100 EA/hr. TRAY (식수) --- 700 EA/hr. 처리용량은 최대 작업능률시의 용량임	
컨베이어 속도	1.0m/min. 기어드 모터, 정속	
주 세정 펌프	3마력	
펌프 능력	800리터/min.	
행굼수 분당 사용량	10리터/min.	
탱크 가열 방식	Elec. Immersion 히터	8Kw × 1ea
세척탱크 용량	105리터	
행굼수 가열 방식	저탕식 가스 부스타 방식	
컨베이어 폭	580 mm	
컨베이어 페그 피치	75 mm	
컨트롤부	원터치 자동식 LCD 모니터 적용	자가진단기능 작동상태 모니터링
가스 부스타	가스 부스타 SJM-950G 1대 50,000 kcal/hr.	
총전기용량	세척 모터 : 2.2 Kw 탱크 히터 : 8 Kw 컨베이어 모터 : 0.2 Kw 행굼 모터 : 0.35 Kw 건조기 블로우어 : 0.75 Kw 건조기 히터 : 15 Kw 순간 최대 사용 전력 : 26.5 Kw	380(220)V삼상
가스 접속관	15A (저압)	
온수(급수)접속관	20A (공급 수압 : 1.5 kg/cm <sup>2</sup> 기준)	
건조기	건조코일 적용 강제 순환 블로우어 방식 블로우어 : 1마력 , 히터 : 15 Kw	