

# 10기가비트 산업용 이더넷 링지원 광스위치

1000M/2.5G/10G SFP 4슬롯 + 10/100/1000Mbps TP 4포트



- 1000M/2.5G/10G SFP 4슬롯 + 10/100/1000Mbps TP 4포트
- 웹 기반 매니지먼트, Telnet, SSH, SNMP, RMON, Syslog
- S-Ring, Dual Ring 지원
- STP(IEEE 802.1D) /RSTP(IEEE 802.1w) /MSTP(IEEE 802.1Q)
- Auto Scan Manager Program (Scan, IP Setting)
- ARP Inspection, DHCP Snooping, IP Source Guard support
- Carrier Ethernet(ERPS)
- IPv4/IPv6 지원
- IPMC support (IGMP/MLD)

## 제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3/3u/3ab/3z 10Base-T / 100Base-TX and 100Base-FX / 1000Base-T / Gigabit Fiber IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3ad LACP
인터페이스	- RJ45 포트	10/100/1000Mbps TP 4포트, Auto MDI/MDI-X TP/STP Cat. 3, 4, 5, 6 Cable EIA/TIA-568 100-ohm(100m)
	- 광포트	100/1000/2.5Gbps SFP Slot, 10G SFP Slot Multi mode: 50/125 $\mu$ m, 62.5/125 $\mu$ m, Single mode: 9/125 $\mu$ m
	- LED 표시	Per unit: Power, Power Input 1, Power Input2, Fault/Alarm, Ring Master 1000Mbps TP Port: Speed(1000Mbps Yellow), Link/Activity (Green), Mini-GBIC: Link/Activity (Green)
	- Input/Output	2 Input, 2 Output
성능	- Back Plane	Switching Fabric 88Gbps
	- MAC Address	8K MAC Address table
	- 설치방법	Panel mounting
동작환경	- 온도범위	동작온도: -40°C ~ 80°C, 보관온도: -40°C ~ 85°C
	- 습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
입력전원		DC 12V~54V, 전원이중화, 극성보호회로
크기		153.8mm(W) x 151.2mm(D) x 44.4mm(H)

## 주문정보

모델명	사양
SFC8100	1000M/2.5G/10G SFP 4슬롯 + 10/100/1000Mbps TP 4포트
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm, LC 커넥터
SFP-LX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm, LC 커넥터
SFP-LXH	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 10Km, 1310nm, LC 커넥터, -40°C~80°C
SFP+10G-SR	SFP(10.31Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 300m, 850nm, LC 커넥터
SFP+10G-LR	SFP(10.31Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 10Km, 1310nm, LC 커넥터