

100/1000Mbps SFP 24슬롯 이더넷 광스위치

100/1000Mbps SFP 24슬롯 + TP 8포트(Combo)



SFC4000A

- 100/1000Mbps SFP 24슬롯 10/100/1000Mbps TP 8포트(콤보)
- TP 포트 전송속도 Auto Negotiation, AUTO MDI-X
- 웹 기반 매니지먼트, SNMP 매니지먼트 지원
- IGMP Snooping 지원
- IEEE 802.1p QoS 기능지원 및 VoIP QoS 지원
- 네트워크 보안을 위한 IEEE 802.1x 사용자 인증
- 네트워크 에러 및 트래픽 분석을 위한 Port Mirroring
- IEEE 802.1 Q-in-Q 지원으로 네트워크 시큐리티 최적화
- MAC-based 802.3ad LACP에 의한 Link Fail-over Automatic
- IEEE 802.1d & IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

제품사양

| | | | |
|-------|--------------|---|---|
| 표준 | - Standard | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3ad Port trunk with LACP IEEE 802.1Q VLAN Tagging | IEEE 802.3u/x/z 100Base-TX/FX, Gigabit SX/LX IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol IEEE 802.1x Port Authentication Network Control |
| 인터페이스 | - RJ45 포트 | 10/100/1000Mbps TP 8포트(콤보포트 1~8) Auto-Negotiation, Auto MDI-X | |
| | - 광포트 | SFP 24슬롯, 1000Mbps-SX/LX SFP 지원, 100Mbps-FX SFP 지원, Speed auto detection | |
| | - LED 표시 | Ports: 10/100/1000Mbps Link/Act/Speed, SFP Link | |
| 성능 | - Back Plane | Switching Fabric 48Gbps, 8K MAC Address table, Jumbo Frame 10Kbytes | |
| | - Layer 2 | Management Interfaces: Console, Telnet, Web Browser, SNMPv1, v2c, SNMP v3 VLAN: 802.1Q Tagged Based VLAN, Port VLAN, Q-in-Q, Private VLAN Edge (PVE) Spanning Tree: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1s MSTP IEEE 802.3ad LACP / Static Trunk, IGMP (v1/v2/v3) Snooping IP-Based ACL / MAC-Based ACL, 802.1Q VLAN tag QoS | |
| 동작환경 | - 온도범위 | 동작온도: -20°C ~ 70°C, 보관온도: -40°C ~ 80°C | |
| | - 습도 | 5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것) | |
| 입력전원 | | 100~240VAC, 50/60Hz | |
| 크기 | | 440mm (W) x 200mm (D) x 44.5mm (H), 1U | |

주문정보

| 모델명 | 사양 |
|----------|---|
| SFC4000A | 100/1000Mbps SFP 24슬롯 + TP 8포트 콤보 매니지먼트 기가비트 광허브 |
| SFP-SX | SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm, LC 커넥터 |
| SFP-LX | SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm, LC 커넥터 |
| SFP-MM | SFP(155Mbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 2km, 1310nm, LC 커넥터 |
| SFP-SM | SFP(155Mbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20km, 1310nm, LC 커넥터 |