

HDMI 광전송용 광링크

HDMI 1 포트 + FIBER OPTIC 1포트



- 무손실 Full HD (1080p, 60Hz)
- 영상 및 음성 신호 전송
- 8chs/48kHz 디지털 Audio 지원
- 자동 EDID 셋팅 (plug & play)

SFC1200-HD108

제품사양

인터페이스	- 광파장	TX : 1310nm / RX : 1550nm
	- 전송거리	멀티모드 : 62.5/125 μ m (300m), 싱글모드 : 9/125 μ m (1km) for Max. 300m, 10km(option)
	- 기능	HDMI 1.4v / HDCP / DDC / Hot-plug Detection / RoHS
	- LED 표시	POWER : GREEN - 전원입력시 DATA : GREEN - TX 와 RX 장비 연결시 / Blink - 데이터 전송시
성능	- MAX.Resolution	1080p
	- 전송속도	최대 128kbps
동작환경	- 온도범위	동작온도: -10 $^{\circ}$ C ~ 50 $^{\circ}$ C, 보관온도: -20 $^{\circ}$ C ~ 75 $^{\circ}$ C
	- 습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
입력전원		DC 5V, 2A
크기		83mm(W) x 130mm(D) x 25.5mm(H)

주문정보

모델명	사양
SFC1200-HD108(SM)	광 1포트 1km + HDMI 1포트 + Full HD 1080p 영상, 디지털 음성
SFC1200-HD108(MM)	광 1포트 300m + HDMI 1포트 + Full HD 1080p 영상, 디지털 음성