



전동 포크리프트 트럭 Electric Forklift Truck



SWR Series

자동 접이형 발판 적용으로 탑승이 가능하며,
간편한 조작으로 누구나 손쉽게 조작이 가능합니다.

■ 제품특징

- ▶ 간편한 조작으로 누구나 손쉽게 조작이 가능
- ▶ 비상정지 스위치 장착-비상시 전원 차단으로 안전성 확보
- ▶ 전자브레이크 장착으로 안정적인 고정 기능
- ▶ 인체공학적인 조작 핸들 적용



■ 일반사양

| 모 델 | | 단 위 | SWR-1300 | SWR-1300L |
|------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|
| 사용하중 | | kg | 1300 | 1300 |
| 하중중심 | | mm | 500 | 500 |
| 포크 최대인상높이 | | mm | 35~1500 | 35~2500 |
| 리치스트로크 | | mm | 550 | 550 |
| 포크경사각 | 전방향 | 도 | 2 | 2 |
| | 후방향 | 도 | 5 | 5 |
| 등판능력 | | % | 10 (5.7도) | 10 (5.7도) |
| 전장 (발판포함 / 발판제외) | | mm | 2300 / 2255 | 2317 / 2229 |
| 전폭 | | mm | 1061 | 1061 |
| 전고 (포크상승시) | | mm | 1999 (2460) | 1859 (3460) |
| 포크 길이 x 폭 | | mm | 1030 x 100 | 1030 x 100 |
| 포크 외폭 (조절 가능범위) | | mm | 216~740 | 216~740 |
| 최소선회반경 | 발판제외 | mm | 1645 | 1645 |
| | 전부하 | km / h | 3~4 | 3~4 |
| 주행속도 | 무부하 | km / h | 4~5 | 4~5 |
| | 전부하 | mm / sec | 70 | 70 |
| 상승속도 | 무부하 | mm / sec | 80 | 80 |
| | 주행 | kW | 24V x 1,1 | 24V x 1,1 |
| 모터 | 유압 | kW | 24V x 2,2 | 24V x 2,2 |
| | 용량 (5Hr) | V / Ah | 24 x 268 | |
| 충전기 | | | 1Φ x 220V, 60Hz | |
| 제어 | 주행용 | | F.E.T CONTROL TYPE | |
| | 유압 | | MAGNETIC CONTACTOR TYPE | |

※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.