



특수목적 전용장비



순서	외형	품명 (모델)	주요사항 (특징 및 용도)	사용예
1		하이리치트럭	상승높이 : 6~10m	
		RR5700 Series	사용하중 : 1.0~2.0톤	
		RR5700S Series	조이스틱 하나로 조정	
			하이랙이 설치된 창고에서 사용	
2		전동팔레트트럭	포크길이 : 2438mm	
		PE4500	사용하중 : 2.7 / 3.6톤	
			two pallet 용	
3		오더피커	상승높이 : 3~9m	
		SP3500	사용하중 : 1.3톤	
			사람이 올라가 입,출고 가능	
4		3방향 지게차	상승높이 : 4.8~11m	
		TSP6500	사용하중 : 1.5톤	
			사람이 올라가 입,출고 가능	
			최소 통로폭만 있으면 사용 가능	
5		웨이브	적재중량 : 203 kg	
		WAV50	최대인상높이 : 2,134 mm	
			최소통로폭 : 889 mm	
			사람이 올라가 입,출고 가능	
6		자동차 견인대차	차량 견인용	
		Stringo 360 / 450 / 550	쇼룸 또는 연구 시설에서 사용	
7		파워푸셔	사용하중-pushing : 2260kg	
		Power Pusher	밀고, 견인하고 한번에 해결!	