

HEPA PLEATING MACHINE (STANDARD TYPE)

FEATURES

- 반도체, LCD, 제약, 병원, 식품, IT, 바이오, 환경 등의 산업계에서 널리 적용되는 HEPA FILTER용 여과제 절곡기
- 작업 소재: GLASS FIBER (ULPA, HEPA, MEDIUM)
- 마이크로 프로세서 컨트롤
- 서보 모터를 사용하여 균일한 절곡 높이 유지
- 핫멜트 노즐 개별 조절
- 다양한 핫멜트 분사 패턴
- 작업자의 안전을 위한 안전 장치 기능 강화
- 사용자 편의를 위한 터치 스크린 & PLC 컨트롤러 (한국어, 영어, 중국어, 일본어, 러시아어 등)



HEPA PLEATING MACHINE (STANDARD TYPE)



SPECIFICATION

구 분	DBWH-W700TS	DBWH-W800TS	DBWH-W1000TS	DBWH-W1300TS	DBWH-W1600TS
생산 속도	분당 최대 20M	분당 최대 20M	분당 최대 20M	분당 최대 20M	분당 최대 20M
최대 작업 폭	650MM	750MM	950MM	1,250MM	1,550MM
절곡 높이	20~100MM	20~100MM	20~100MM	20~100MM	20~100MM
구동 모터	1.5KW*3P	1.5KW*3P	1.5KW*3P	1.5KW*3P	2.25KW*3P
AC 서보 모터	220V*1.2KW*3P	220V*1.2KW*3P	220V*2.0KW*3P	220V*3.0KW*3P	220V*3.0KW*3P
핫멜트 탱크	60KG*2 유닛	60KG*2 유닛	60KG*2 유닛	60KG*2 유닛	60KG*2 유닛
자동 핫멜트 분사건 수량	52 개	60 개	76 개	100 개	124 개
특 징	• 터치 스크린 & PLC 컨트롤러(다국어 기능 지원) • 작업 가능한 소재 : GLASS FIBER (ULPA, HEPA, MEDIUM) • 절곡 높이 제어 : 서보시스템 • 소재 공급 속도 조절 : 인버터 컨트롤 • 소재 거치: 3인치 에어 샤프트, 리프트 시스템 • 장력 조절: 파우더 브레이크 • 슬리트 컷터 제어 : 에어 실린더 • 핫멜트 노즐 간격 : 25MM, 25.4MM(선택 사항) • 다양한 핫멜트 분사 패턴 : 연속쏘기, 끊어쏘기(기본 5개, 활용 25개) • 소재 이송용 아이들 롤러: 테프론 코팅 (오염물 제거 편리) • 안전시스템 강화 : 각종 도어에 리미트 스위치, 비상스위치				